

TEST INTEGRITY



Popis

DANMIL TEST INTEGRITY je inovatívny automatický tester, ktorý sa používa na overenie integrity membránových filtrov používaných v potravinárskom a nápojovom priemysle.

Použitie

DANMIL TEST INTEGRITY sa môže použiť na testovanie membrán umiestnených v housingoch s objemom od 0,025 do 999 litrov.

Používa sa na:

- meranie testu integrity použitých sviečok
- skúška skúšobného tlaku v membránach
- validácia membrán

Výhody

- Kompletná automatizácia postupu skúšky integrity
- Automatická kalibrácia skúšobného tlaku
- Automatické vykonávanie testu udržovania tlaku
- Automatické uvoľnenie tlaku v kryte na konci skúšky
- Možnosť uskutočnenia 19 rôznych testov a uloženia až 200 testov
- Certifikácia testu vydaním potvrdenky

Technické špecifikácie

Jazyky

- Integrované jazyky: nemčina, angličtina, francúzština, španielčina, taliančina, portugalčina.
- Jazyky návodu na použitie: angličtina, nemčina.



Technické vlastnosti

Rozmery	približne 300x250x130 mm
Rozsah merania skúšobného tlaku	0-4500 mbar
Alarm pretlaku s automatickým odvzdušnením	Pri 8.000 mbar
Tolerancia pri meraní skúšobného tlaku	Max 0,2% (vzťahuje sa na celkový rozsah merania)
Rozsah prevádzkových teplôt	0-40°C
Doba nabíjania batérie	8 hodín
Adaptéry a konektory	Hlavné napájacie adaptéry použiteľné v Európe, Veľkej Británii, USA a Austrálii; kábel rozhrania; 4/6 mm plynové pripojenie a prírodné potrubie s vnútorným konektorom Stäubli. Zálohovanie a spracovanie údajov zahrnuté v softvéri WinFilter (s indikátorom plnej pamäte).
Zdroj	100-240V AC





Komponenty

- Grafické zobrazenie
- Tlakový konektor z nehrdzavejúcej ocele
- Zástrčka stlačeného vzduchu RBE03 Stäubli
- Konektor pre vnútorný filter Stäubli RBE03
- Integrovaná tlačiareň s kotúčom papiera širokým 57 mm
- Infračervený senzor na pripojenie klávesnice
- Bielošedé púzdro na prístroje z materiálu ABS (UL94HB) a polykarbonátu



Balenie

Obal: polyetylénový plastový obal s mäkkým vreckom na prepravu a skladovanie

Balenie: kartónová škatuľa

Približné rozmery: 680x350x550 mm

Približná celková hmotnosť: 11 400 g

Spoločnosť DANMIL si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať akékoľvek zmeny, ktoré považuje za nevyhnutné pre zlepšenie svojej produkcie

PROFIVIN, s.r.o., Beckovská 32, 915 01 Nové Mesto nad Váhom – Tel: +421 905 403296, +421 905 892836, +421 917 801930 – www.profivin.sk
Obchodné požiadavky zasielajte na obchod@profivin.sk

PROFIVIN CZECH s.r.o., Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno – Tel: +421 905 403296, +421 905 892836, +421 917 801930 – www.profivin.cz
Obchodné požiadavky zasielajte na obchod@profivin.cz